



SCHEMA TECNICA

## FAI TU *color* RAL PROFESSIONAL

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RAL PROFESSIONAL è una gamma di smalti spray con tinte secondo la codifica RAL. A base di resine acriliche a rapida essiccazione. Possiede un elevato potere di aggrappaggio su tutti i tipi di superficie, garantisce una perfetta tenuta anche su materiali particolarmente difficili da verniciare quali plastiche, infissi.

Il film di vernice essicca al tatto in soli 10 ÷ 15 minuti.

Il prodotto è sovraverniciabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice, ha un'ottima copertura, alta resa. Ideale su materiali in plastica particolarmente difficili da verniciare.

Non ingiallisce, la tinta rimane inalterata nel tempo.

- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.
- Contiene pigmenti micronizzati per una elevata copertura ed un film omogeneo
- Speciali additivi li rendono resistente ai graffi ed agli urti

### - CAMPI DI IMPIEGO

Può essere applicato su qualsiasi superficie come metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone, e sulla maggior parte delle plastiche.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| • Aspetto        | liquido          |
| • Colore         | vari             |
| • Contenuto      | 400 ml           |
| • Composizione   | Resine acriliche |
| • Odore          | caratteristico   |
| • Densità a 20°C | 0,75 ÷ 0,80 g/ml |

### - MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente la superficie da trattare da polvere, grassi e ruggine. Agitare energicamente la bombola almeno per un minuto tenendo la bombola capovolta. Spruzzare da una distanza di 20 ÷ 30 cm. Per evitare colature, dare due o più mani leggere e incrociate. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita di solo gas per ottenere la pulizia dell'erogatore.

### - AVVERTENZE

Estremamente infiammabile.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 2 anni

### - CONFEZIONE

Bombola aerosol da 400 ml  
Cod. vedi cartella colori

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 11.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:  
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
PLI (NETHERLANDS) B.V.  
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 92436.1  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

